

FICHA TÉCNICA

CARBOGRAFITE

Antirrespingo em Pasta

FABRICANTE	CARBOGRAFITE
CÓDIGO	010083010

DESCRIÇÃO

Previnem a aderência de respingos de solda nos bocais, bicos de contato e porta bicos em pistola de solda MIG/MAG.

Protege também a superfície da peça a ser soldada contra a aderência dos respingos de solda e não interfere no tratamento posterior da superfície pois não tem silicone em sua fórmula.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Petrolato, Óleos Vegetais, Ácidos Graxos, Gorduras, Hidrogenadas, Antioxidante e Corante.

PESO LÍQUIDO

350g

ASPECTO

Pastoso.

PONTO DE FLUIDEZ

+45°C (ASTM D-97)

PONTO DE FULGOR

170 a 200°C.

TOXIDADE

Produto não tóxico.

COR PREDOMINANTE

Opaco.

BIODEGRADÁVEL

Não. Deve ser descartado conforme a orientação e permissão do órgão ambiental local.

EMBALAGEM

Lata de aço.

ARMAZENAMENTO

Manter fora do alcance da luz solar, em local fresco, temperatura ambiente inferior a +35°C e longe de crianças e animais domésticos.

EPI'S NECESSÁRIOS PARA MANIPULAÇÃO

Avental e Luva de Raspa, Óculos de Segurança IR/UV e Respirador semi-facial para fumos quando a exaustão não for adequada.

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO

Toxidade baixa, o produto pode causar irritação a pessoas mais sensíveis. Em caso mais crítico procure um médico levando junto a FISPQ do produto.

VALIDADE

24 meses após a data de fabricação.

